



SERIE STS SENSORE DI COPPIA

Serie STS sensore di coppia a strain gauge a ponte intero con connettore a 15 pin. Questi sensori sono utilizzati esclusivamente con il dinamometro digitale Chatillon della serie DFS-II-R-ND.

• **Range di coppia: 0.35 N-m a 20 N-m**

Categorie: [Chatillon](#), [Sensori di misura](#)

PRODUCT DESCRIPTION

Serie STS sensore di coppia

Serie STS sensore di coppia a strain gauge a ponte intero con connettore a 15 pin. Questi sensori sono utilizzati esclusivamente con il dinamometro digitale Chatillon della serie DFS-II-R-ND.

I valori di coppia del sensore ed i fattori di sensibilità sono registrati nella memoria all'interno del connettore del sensore. Quando è collegato ad un dinamometro DFS-II-R-ND, la capacità ed i punti di calibrazione vengono riconosciuti automaticamente dallo strumento. Lo strumento diventa quindi uno sistema completo per la misura della coppia. Il sensore di coppia STS incontra i requisiti di ASTM E4 e BS EN ISO 7500 parte 1 per un sensore con precisione +0,3%. I sensori sono collegati vengono collegati al DFS-II-R-ND con un cavo retrattile che si estende completamente per quasi 3 m.