



FG/CP SONDE CONICHE IN PERSPEX

FG-CP selezione di sonde coniche in perspex per uso generale da collegare direttamente alla cella di carico della macchina. Vengono fornite con una ampia gamma di angolazioni, da 15° a 90°.

• **Carico massimo: 500N**

Categorie: [Lloyd Instruments](#), [Morsetti](#), [Per prove alimentari](#)

PRODUCT DESCRIPTION

FG/CP sonde coniche in perspex

FG-CP selezione di sonde coniche in perspex per uso generale da collegare direttamente alla cella di carico della macchina. Vengono fornite con una ampia gamma di angolazioni, da 15° a 90°. La scelta del cono più idoneo, in alcuni casi, dipende dalla norma relativa alla prova da effettuare, oppure, in alternativa, la scelta più indicata può dipendere dalla consistenza del materiale stesso durante il momento del test di prova.

Le sonde coniche sono state usate per molti anni, in particolare sui penetrometri, per i test sui prodotti dell'edilizia come ad esempio sigillanti e mastici o sui prodotti cosmetici e delle industrie farmaceutiche per testare creme e paste. Le sonde a cono sono utili ai fini della determinazione della spalmabilità dei prodotti lattiero-caseari, come la margarina, il burro e le creme.